

Descripción

- Certificado CE.
- Puntera protectora de acero.
- Plantilla de acero.
- Calzado antiestático.
- Zona de apoyo con absorción de energía.
- Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero.
- Suela resistente al calor – 300°C.
- Suela resistente a aceites y fuel oil.
- Suela de doble densidad.
- Aislamiento contra el frío.
- Aislamiento del calor para mayor calidez en ambientes fríos.
- Amplia horma.
- Puntera de protección de acero.
- Plantilla de acero, resistente a perforaciones.
- Puntera protectora de TPU anti-arañazos, para impactos fuertes.
- El forro interior absorbente de humedad proporciona protección de confianza contra el frío, la humedad y el calor.
- Innovadora plantilla con zonas flexibles para mayor flexibilidad y estabilidad.
- Suela de caucho resistente a aceites fuel-oil y resbalones.
- Empeine de piel flor, que proporciona una barrera en cualquier condición meteorológica.
- Zona de apoyo con absorción de energía.
- Ligera plantilla de PU acolchada.
- Tallas: 38 – 45.
- Standards:

ASTM F2413-11
EN ISO 20345:2011 S3
AS/NZS 2210.3:2009