

## Descripción

|                                         |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                                  | 9101-220LED / 9101-220LEDC                                                                                                    |
| Tipo                                    | Led con 2 faros giratorios de movimiento horizontal 180° y vertical consumo 1.6W                                              |
| Leds                                    | 14 LEDs SMD distribuidos en cada faro 7/7                                                                                     |
| Autonomía                               | 8 horas con 2 faros, 16 horas con 1 faro                                                                                      |
| Area cubierta                           | 90M2                                                                                                                          |
| Certificado                             | UNI – Certificado de Laboratorio de Facultad de Ingeniería Electrónica (Emitido a este canal comercial LIFE DISTRIBUCION SAC) |
| Garantía                                | 2 años (Otorgado por este canal comercial), batería 1 año                                                                     |
| NTP                                     | Cumple con NTP IEC 60598-2-22 sobre luminarias para alumbrado de emergencia                                                   |
| Color de luz                            | 9101-220LED Blanca fría 6500K/ 9101-220LEDC Cálida                                                                            |
| Batería                                 | 4v. 2.5Ah, compatible también con 4v.4Ah Opalux                                                                               |
| Estructura                              | ABS liviano fácil de transportar como lámpara portátil, cable de 1.50mts                                                      |
| Verificador de batería                  | Iluminado “Opalux” alerta cuando se requiere cambio de batería                                                                |
| Otras características                   | Switch ON/OFF de faros, asa portátil, led indicador de carga, producto importado                                              |
| Servicio Post Venta                     | Servicio Técnico en local de cliente (Otorgado únicamente por este canal comercial)                                           |
| Servicio de instalación y mantenimiento | Opcional (Otorgado únicamente por este canal comercial)                                                                       |