

Descripción

- Los filtros 7093C pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF 400 y Serie 6000 de 3M, a su vez están aprobados para brindar protección contra polvos, humos metálicos, neblinas con o sin aceite, Fluoruro de Hidrógeno (Ácido Fluorhídrico).
- Pueden ser usados en las piezas faciales de medio rostro o rostro completo 3M serie 7000 y serie 6000.
- Su exclusivo sistema de "flujo de aire canalizado" aumenta la vida útil del filtro y provee mayor seguridad. Debido a su diseño, el aire debe viajar más por lo que sólo las partículas muy pequeñas alcanzan el filtro plegado. Chispas, líquidos y partículas grandes son desviadas.
- Los filtros 3M 7093C duran más, debido al diseño cubierto que excluye a las partículas mayores, y su mayor superficie de filtración.
- Concentraciones de vapores orgánicos y gases ácidos, Fluoruro de Hidrógeno (Ácido Fluorhídrico). Soldadura, Cadmio, Arsénico, Asbesto, Industria Minera extractiva, Fundiciones de metales, Desbaste y pegado de gomas y exposición a partículas de sustancias especificadas por OSHA.
- Concentraciones bajo el límite permisible ponderado (LPP).